

## Specificaties Steinel XLED Curved LED Schijnwerper met Sensor Wit



[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 220267   |
| EAN              | 4007841012083  |
| EOC FR           | 012083   |
| Merk             | Steinel  |
| Fabrikantnaam    | Steinel XLED Curved LED floodlight with sensor white |
| Energielabel     | G  |
| Levensduur (uur) | 50000  |

### Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt      | 65.7                        |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Kantelbaar          | Ja                          |

### Armatuur Informatie

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Montage                     | Opbouw                |
| Armatuur Aansluiting        | Draadconnector        |
| IP-Waarde                   | IP44 - Spatwaterdicht |
| Bedrijfstemperatuur         | -20 to +40            |
| Kleur Armatuur              | Wit                   |
| Behuizing                   | Aluminium             |
| Kleur behuizing             | Wit                   |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes                   |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 107 |
| Breedte (mm) | 160 |
| Hoogte (mm)  | 120 |

## Sensor Informatie

---

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 30              |
| Sensorbereik (m)             | 8               |
| Sensor Tijdsinstelling       | 2 sec - 70 min  |